

- Studzienki burzowe (szt. 6) zlokalizowane na powierzchni chodnika należy pionowo wyregulować do rzędnej nowo wymienionej nawierzchni.
- Zakończenie wjazdu na posesję wykonać z krawężnika betonowego 12x25x100

4. Roboty ziemne

Roboty ziemne ograniczają się do korytowania pod nawierzchnię chodnika i krawężnika chodnikowego.

- Wykonać koryto pod nawierzchnię chodnika i wjazdów w następujący sposób.

- w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykopy wykonać ręcznie
- na pozostałym terenie roboty można wykonać ładowarką.

4.2. Podłoże gruntowe zagęścić zagęszczarkami mechanicznymi warstwami do normowego wskaźnika zagęszczenia .

UWAGA:

Płytki chodnikowe oraz (trylinkę złożyć w miejscu wskazanym przez Sołtysa wsi Pawłów lub Inwestora

5. Uwagi końcowe

1. Należy bezwzględnie przestrzegać warunków uzgodnień, których kopie załączono do części opisowej.
2. Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami.
3. Przy natrafieniu w czasie robót ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty należy niezwłocznie powiadomić służby archeologiczne.
4. Sprawdzać w czasie robót ziemnych zgodność uzbrojenia z trasą określoną na mapie.
5. Rozpoczęcie robót zgłosić wszystkim użytkownikom uzbrojenia podziemnego.
6. Przestrzegać warunków uzgodnień załączonych do części opisowej.
7. Wszelkie wątpliwości zgłaszać inwestorowi celem wyjaśnienia.

