

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym 0.107	km	0.107	
				RAZEM	0.107
2 Droga szer. 3,50 z pobocznymi 2*0,50					
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.2	0101-01	gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm			
	pobocza 2*	107.00*(3.50+2*0.50)+7.00*4.50	m ²	513.000	
	0,50			RAZEM	513.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.2	0101-02	gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 5	m ²	513.000	
		513.00		RAZEM	513.000
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w	m ³		
d.2	0201-01	gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1			
		km 513.00*0.45	m ³	230.850	
				RAZEM	230.850
5	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-	m ³		
d.2	0214-04 za	mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV 1			
	dotatkowe	km Krotność = 6	m ³	230.850	
	6 km	230.850		RAZEM	230.850
6	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej	m ²		
d.2	0104-05	szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²	513.000	
		513.000		RAZEM	513.000
7	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - za	m ²		
d.2	0104-04	każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. Krotność = 5	m ²	513.000	
		513.000		RAZEM	513.000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-0,63 mm - warstwa dolna o grub.po za-	m ²		
d.2	0114-05	gęszcz. 15 cm	m ²	513.000	
		513.00		RAZEM	513.000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm	m ²		
d.2	0114-06	grub.po zagęszcz. Krotność = 5	m ²	513.000	
		513.00		RAZEM	513.000
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8	m ²		
d.2	0114-07	cm 0-31 mm	m ²	513.000	
		513.00		RAZEM	513.000
11	KNR 2-31	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	107.00*3.50+7.00*4.50	m ²	406.000	
				RAZEM	406.000
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek beton asfaltowy AC-11S - warstwa ścieralna as-	m ²		
d.2	0310-05	faltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²	406.000	
		406.000		RAZEM	406.000
13	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek beton asfaltowy AC-11S- warstwa ścieralna as-	m ²		
d.2	0310-06	faltowa gr 2 cm - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2	m ²	406.000	
		406.000		RAZEM	406.000
3 Znaki drogowe					
14	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.3	0702-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,	szt.		
d.3	0703-02	informacyjnych o pow. ponad 0.3 m ²	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000